



CONTENITORI PER ELETTRONICA ENCLOSURES FOR ELECTRONICS

EL BAG SIMP S.r.l. - 20143 Milano - Via Watt 15/7
Tel. +39 2 58106288 - Fax +39 2 89401339
www.elbag.net - e-mail info@elbag.net
C.F./P.IVA / VAT 13286120152

SERIE CM..CB..DL

Per la Serie CM 20 e 36, i contenitori verticali da guida DIN EN 50022 e DIN EN 50035 permettono il montaggio di uno o più circuiti stampati verticali con la possibilità di alloggiare connettori, faston o morsetti estraibili di qualsiasi passo. Si eseguono lavorazioni custom su qualsiasi lato del contenitore (cave, fori, asole). Sul lato frontale è agganciabile, a contenitore chiuso, la piastrina con la pre-foratura per i LED. Il materiale utilizzato è ABS/ PC-Blend autoestinguente in classe V2 (UL94 V0 a richiesta) nei colori verde RAL6017, grigio RAL7035 e nero. Colori speciali a richiesta.

Per la Serie CM 32 e 48, i contenitori da guida DIN EN 50022-50035 permettono il montaggio di uno o più circuiti stampati in verticale con la possibilità di alloggiare i connettori, faston o morsetti a vite estraibili. Si eseguono lavorazioni custom su qualsiasi lato del contenitore (cave, fori, asole). Il materiale utilizzato è poliammide 6.6 autoestinguente UL94 V0 nei colori standard verde RAL6017, grigio RAL7035 e nero. Colori speciali a richiesta.

Per la Serie CM6..8..14, applicati su barra C e OMEGA, con circuito stampato in verticale con 6..8..14 connessioni a passo mm 5 - 5,08. Realizzati in NORYL classe UL94 V0 o V2 in colore grigio RAL7035. Colori speciali a richiesta.

Per la Serie CB 45..90, La custodia per guida DIN EN 50022 è adatta a contenere circuiti stampati nei guida-schede longitudinali o trasversali. Sono utilizzabili connettori o morsetti a vite fissi o estraibili di qualsiasi passo. Si eseguono lavorazioni custom su qualsiasi lato del contenitore (cave, fori, asole). Il materiale utilizzato è Blend PC/ABS in classe V2-UL94 V0 nei colori standard verde RAL6017, grigio RAL7035 e nero. Il contenitore modulare può ospitare più schede equipaggiate con normali morsetti per circuito stampato, verticali o a distacco. La calotta può essere cieca o con una delle due aperture. Nella versione chiusa, il contenitore si presta per l'impregnazione di parti elettriche o elettroniche. Colori speciali a richiesta.

Per la serie DLM..DLA, la Custodia modulare multilivello permette il montaggio di più schede da mm 68 o 72 su diversi livelli, nonché di coperture in plastica colorata, nera o trasparente. Gli elementi laterali sono disponibili in versione normale o aerata. La custodia serie DLA si adatta a molteplici sistemi di montaggio, con circuiti longitudinali, trasversali, orizzontali e verticali. Colori standard verde RAL6017, grigio RAL7035.



CM 20



CM 36



CM 32



CM 48



CB 45



CB 90



DLA



DLM



CM 8